

PROOF - TECH

HYDROVERT[®] IN

SPECJALISTYCZNA FARBA DO WNĘTRZ



matowe wykończenie



bardzo wysoka siła krycia



łatwa aplikacja

INFORMACJE O PRODUKCIE

OPIS

SPECJALISTYCZNA FARBA DO MALOWANIA POMIESZCZEŃ NARAŻONYCH NA UMIARKOWANE ZABRUDZENIA I ZUŻYCIE. ODPORNA NA CZYSZCZENIE BEZ ŚCIERNIWA WODĄ I WYCIERANIE WILGOTNĄ ŚCIERKĄ (PO OKRESIE SCHNIĘCIA WYNOŚĄCYM 28 DNI).

PRZEZNACZENIE

- BUDYNKI WIELORODZINNE I JEDNORODZINNE
- MAGAZYNY
- POMIESZCZENIA TECHNICZNE
- BIURA
- CIĄGI KOMUNIKACYJNE
- KLATKI SCHODOWE
- PIWNICE

WYDAJNOŚĆ

OK **5m²/kg** LUB **7,4 m²/l** W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU POWIERZCHNI I METODY APLIKACJI.

WARUNKI APLIKACJI

WSZYSTKIE MALOWANE POWIERZCHNIE MUSZĄ BYĆ SUCHE I CZYSTE, TEMPERATURA POWIETRZA POWINNA WYNOŚIĆ OD +5°C DO +25°C, PRZY WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ <80%

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

ŚWIEŻE TYNKI MINERALNE ORAZ GŁADZIE SZPACHLOWE MOŻNA MALOWAĆ DOPIERO PO CAŁKOWITYM WYSCHNIĘCIU. STARE POWŁOKI MALARSKIE Z FARB KLEJOWYCH ORAZ WAPIENNYCH NALEŻY USUNĄĆ. PRZED ROZPOCZĘCIEM MALOWANIA POWIERZCHNIE ŚCIAN I SUFITÓW NALEŻY OCZYŚCIĆ Z KURZU I BRUDU. NALEŻY USUNĄĆ ŁUSZCZĄCE SIĘ LUŻNE FRAGMENTY STARYCH POWŁOK MALARSKICH, A CAŁĄ POWIERZCHNIĘ NALEŻY ZMYĆ I ODTŁUŚCIĆ. CAŁOŚĆ PODŁOŻA ZAGRUNTOWAĆ EMULSJĄ GRUNTUJĄCĄ EG (W PRZYPADKU DUŻEJ CHŁONNOŚCI PODŁOŻA, GRUNTOWANIE NALEŻY POWTÓRZYĆ).

MALOWANIE

PRZED MALOWANIEM FARBĘ NALEŻY DOKŁADNIE WYMIESZAĆ. FARBA PRZYGOTOWANA JEST POD MALOWANIE NATRYSKIEM. NIE NALEŻY ROZCIEŃCZAĆ. MOŻNA UŻYĆ WAŁKA LUB PĘDZLA. NAKŁADAJ 2 WARSTWY W MIN. ODSTĘPIE 3-4H. PO ZAKOŃCZENIU PRAC NARZĘDZIA UMYJ WODĄ.

PRZECHOWYWANIE

W TEMP +5°C DO +28°C W SZCZELNIE ZAMKNIĘTYM OPAKOWANIU, W MIEJSCU OSŁONIĘTYM PRZED BEZPOŚREDNIM DZIAŁANIEM SŁOŃCA I WYSOKICH TEMPERATUR. CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI I ZAMARZANIEM.

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI. W RAZIE KONIECZNOŚCI ZACZERPNAĆ PORADY LEKARZA. UNIKAĆ KONTAKTU Z OCZAMI, SKÓRĄ I ODZIEŻĄ. PUSTE POJEMNIKI PO FARBIE SKIEROWAĆ DO WTÓRNEGO PRZEROBU LUB USUNĄĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI. MOŻE POWODOWAĆ REAKCJĘ ALERGICZNĄ SKÓRY. UNIKAĆ WDYCHANIA PYŁU, DYMU, GAZU, MGŁY, PAR, ROZPYLONEJ CIECZY. STOSOWAĆ RĘKAWICE I ODZIEŻ OCHRONNĄ, OCHRONĘ OCZU I TWARZY. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ UMYĆ DUŻĄ ILOŚCIĄ WODY. W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA PODRAŻNIENIA SKÓRY LUB WYSYPKI ZASIĘGNAĆ PORADY, ZGŁOSIĆ SIĘ DO LEKARZA.

ZAWIERA: 1,2-BENZOIZOTIAZOL-3-ON, 2-METYLO-2H-IZOTIAZOL-3-ON. ZAWIERA PRODUKTY BIOBÓJCZE - BIOCYDY POWŁOKOWE ORAZ SUBSTANCJE CZYNNY DO KONSERWACJI PODCZAS PRZECHOWYWANIA.

DANE TECHNICZNE

GĘSTOŚĆ	1.47 kg/dm ³
KOLORY	BIAŁY; WYBRANE KOLORY WG. WZORU DOSTĘPNEGO U PRODUCENTA
STOPIEŃ POŁYSKU	GŁĘBOKI MAT
SPOIWO	KOPOLIMEROWE
ROZCIEŃCZALNIK	WODA
PIGMENTY	NIEORGANICZNE BARWNIKI (W PRZYP. INNYCH KOLORÓW NIŻ BIAŁY)
KRYCIE JAKOŚCIOWE	MIN. 98 % (KLASA 2)
STOPIEŃ POŁYSKU	GŁĘBOKI MAT
ZUŻYCIE	0,3 kg/m ² (0,2 l/m ²) PRZY DWUKROTNYM MALOWANIU
ŚCIERALNOŚĆ	0,44 kg/μm
ODPORNOŚĆ NA SZOROWANIE	KLASA I (<5 μm PO 200 CYKLACH SZOROWANIA)
PAROPRZEPUSZCZALNOŚĆ	Sd = 0,053 m (PRZY GRUBOŚĆ POWŁOKI OK. 130 μm)
ZAWARTOŚĆ LZO	PRODUKT ZAWIERA PONIŻEJ 30g/l

WYRÓB SPEŁNIA WYMAGANIA NORMY: **PN EN 13300**

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY/PRODUCENT:

PROOF-TECH SP. Z O.O.
42-677 SZALSZA
UL. TARNOGÓRSKA 9

MIEJSCE PRODUKCJI:
PROOF-TECH SP. Z O.O.
44-121 GLIWICE
UL. SOWIŃSKIEGO 5

