

PROOF - TECH

# HYDROVERT<sup>®</sup> IN+

SPECJALISTYCZNA FARBA DO WNĘTRZ

TRUDNE PODŁOŻA



*odporna na uszkodzenia*



*bardzo dobra przyczepność*



*idealna na lamperię i płytki*

INFORMACJE O PRODUKCIE

## OPIS

SPECJALISTYCZNA FARBA DO ŚCIAN I SUFITÓW O DOSKONAŁEJ PRZYCZEPNOŚCI I ODPORNOŚCI NA USZKODZENIE. ZALECANA DO POMIESZCZEŃ O WYSOKICH WYMAGANIACH FUNKCJONALNYCH. PRZEZNACZONA NA POWIERZCHNIE TRUDNE JAK LAMPERIA CZY OKŁADZINY Z PŁYTEK CERAMICZNYCH.

ZALECANA DO POMIESZCZEŃ O PODWYŻSZONYCH WYMAGANIACH FUNKCJONALNYCH, NARAŻONYCH NA ZABRUDZENIA I ZUŻYCIE. ODPORNA NA CZYSZCZENIE PUNKTOWE, ŁAGODNE DETERGENTY, WODĄ I ŚCIERECZKĄ.

## CECHY PRODUKTU

- DOSKONAŁA PRZYCZEPNOŚĆ DO PODŁOŻY MINERALNYCH, PŁYTEK CERAMICZNYCH, PŁYT MDF
- ŁATWA APLIKACJA
- IDEALNA NA TRUDNE PODŁOŻA
- BARDZO WYTRZYMAŁA (ODPORNOŚĆ NA SZOROWANIE – KLASA I)
- MATOWE WYKOŃCZENIE

## PRZEZNACZENIE

- WEJŚCIA DO BUDYNKÓW
- BIURA
- CIĄGI KOMUNIKACYJNE, KLATKI SCHODOWE
- POMIESZCZENIA TECHNICZNE
- KUCHNIE
- TOALETY

## WYDAJNOŚĆ

OK **5m<sup>2</sup>/kg** LUB **7,4 m<sup>2</sup>/l** W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU POWIERZCHNI I METODY APLIKACJI. MALOWAĆ 1-3 RAZY.

## WARUNKI APLIKACJI

WSZYSTKIE MALOWANE POWIERZCHNIE MUSZĄ BYĆ SUCHE I CZYSTE, TEMPERATURA POWIETRZA POWINNA WYNOŚIĆ OD +5°C DO +25°C, PRZY WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ <80%

## PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

ŚWIEŻE TYNKI MINERALNE ORAZ GŁADZIE SZPACHLOWE MOŻNA MALOWAĆ DOPIERO PO CAŁKOWITYM WYSCHNIĘCIU. STARE POWŁOKI MALARSKIE Z FARB KLEJOWYCH ORAZ WAPIENNYCH NALEŻY USUNĄĆ. PRZED ROZPOCZĘCIEM MALOWANIA POWIERZCHNIE ŚCIAN I SUFITÓW NALEŻY OCZYŚCIĆ Z KURZU I BRUDU. NALEŻY USUNĄĆ ŁUSZCZĄCE SIĘ LUŻNE FRAGMENTY STARYCH POWŁOK MALARSKICH, A CAŁĄ POWIERZCHNIĘ NALEŻY ZMYĆ I ODTŁUŚCIĆ. CAŁOŚĆ PODŁOŻA ZAGRUNTOWAĆ EMULSJĄ GRUNTUJĄCĄ EG (W PRZYPADKU DUŻEJ CHŁONNOŚCI PODŁOŻA, GRUNTOWANIE NALEŻY POWTÓRZYĆ).

## MALOWANIE

PRZED MALOWANIEM FARBĘ NALEŻY DOKŁADNIE WYMIESZAĆ. FARBA PRZYGOTOWANA JEST POD MALOWANIE NATRYSKIEM. NIE NALEŻY ROZCIEŃCZAĆ. MOŻNA UŻYĆ WAŁKA LUB PĘDZLA. NAKŁADAJ 2 WARSTWY W MIN. ODSTĘPIE 3-4H. PO ZAKOŃCZENIU PRAC NARZĘDZIA UMYJ WODĄ.

## PRZECHOWYWANIE

W TEMP +5°C DO +28°C W SZCZELNIE ZAMKNIĘTYM OPAKOWANIU, W MIEJSCU OSŁONIĘTYM PRZED BEZPOŚREDNIM DZIAŁANIEM SŁOŃCA I WYSOKICH TEMPERATUR. CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI I ZAMARZANIEM.

## ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI. W RAZIE KONIECZNOŚCI ZACZERPNAĆ PORADY LEKARZA. UNIKAĆ KONTAKTU Z OCZAMI, SKÓRĄ I ODZIEŻĄ. PUSTE POJEMNIKI PO FARBIE SKIEROWAĆ DO WTÓRNEGO PRZEROBU LUB USUNĄĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI. MOŻE POWODOWAĆ REAKCJĘ ALERGICZNĄ SKÓRY. UNIKAĆ WDYCHANIA PYŁU, DYMU, GAZU, MGŁY, PAR, ROZPYLONEJ CIECZY. STOSOWAĆ RĘKAWICE I ODZIEŻ OCHRONNĄ, OCHRONĘ OCZU I TWARZY. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ UMYĆ DUŻĄ ILOŚCIĄ WODY. W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA PODRAŻNIENIA SKÓRY LUB WYSYPKI ZASIĘGNAĆ PORADY, ZGŁOSIĆ SIĘ DO LEKARZA.

ZAWIERA: 1,2-BENZOIZOTIAZOL-3-ON, 2-METYLO-2H-IZOTIAZOL-3-ON. ZAWIERA PRODUKTY BIOBÓJCZE - BIOCYDY POWŁOKOWE ORAZ SUBSTANCJE CZYNNY DO KONSERWACJI PODCZAS PRZECHOWYWANIA.

## DANE TECHNICZNE

GĘSTOŚĆ	1.48 kg/dm <sup>3</sup>
KOLORY	BIAŁY; WYBRANE KOLORY WG. WZORU DOSTĘPNEGO U PRODUCENTA
STOPIEŃ POŁYSKU	GŁĘBOKI MAT
SPOIWO	KOPOLIMEROWE
ROZCIĘNCZALNIK	WODA
PIGMENTY	NIEORGANICZNE BARWNIKI (W PRZYP. INNYCH KOLORÓW NIŻ BIAŁY)
KRYCIE JAKOŚCIOWE	MIN. 98 % (KLASA 2)
STOPIEŃ POŁYSKU	GŁĘBOKI MAT
ZUŻYCIE	0,3 kg/m <sup>2</sup> (0,2 l/m <sup>2</sup> ) PRZY DWUKROTNYM MALOWANIU
ŚCIERALNOŚĆ	0,31 kg/μm
ODPORNOŚĆ NA SZOROWANIE	KLASA I (0,85 μm)
NASIĄKLIWOŚĆ	0,015 kg/m <sup>2</sup>
ZAWARTOŚĆ LZO	PRODUKT ZAWIERA PONIŻEJ 30g/l

**FARBA JEST ODPORNA CHEMICZNIE NA DZIAŁANIE PŁYNU HAMULCOWEGO, OLEJU SILNIKOWEGO, ACETONU, OCTANU ETYLU, METANOLU ORAZ 20% R-R NaCl - ZGODNIE Z EN ISO 2812-4**

WYRÓB SPEŁNIA WYMAGANIA NORMY: PN EN 13300

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY/PRODUCENT:

PROOF-TECH SP. Z O.O.  
42-677 SZAŁSZA  
UL. TARNOGÓRSKA 9

MIEJSCE PRODUKCJI:  
PROOF-TECH SP. Z O.O.  
44-121 GLIWICE  
UL. SOWIŃSKIEGO 5

